



Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:
 Fluide der Gruppe 2,
 Kategorie IV;
 P_s*V: 130*95=12350 [bar*Liter]
 Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
 Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Max. zul. Druck 130 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 140°C
 Max. zul. Druck 120 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 160°C
 Max. zul. Druck 97,5 bar bei Betr.temperatur unter -10°C bis -40°C
 Prüfdruck: 185 bar

Maßstab: 1:8 (1:12, 1:2) (Gewicht) ca. 285 kg

(Verwendungsbereich) CO2 transkritisch		(Volumen[l]) 95	
	Datum	Name	
	Gezeichnet 15.08.2023	Tran	
	Kontrolliert 08.05.2023	Glauch	
	Norm		

Ölabscheider
BOS3-CDH-1DFO

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Anzugsmoment zur Befestigung d. Patrone 10Nm
 * Niveauekontrolle optionales Zubehör: Bestellbezeichnung OSC-1
 * Level Control optional Accessories: order reference OSC-1

C	space for changing war: 520mm	15.08.23	Land
B	Angabe Anzugsmoment hinzugefügt	01.03.22	Land
A	war: BG Rohrbogen AST 6-RB 10	01.09.21	SN
Zust.	Änderungen	Datum	Name



10666-K **5**
 A3