


Duplikat



Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:
 Fluide der Gruppe 2,
 Artikel 4, Absatz 3, keine "CE" Kennzeichnung
 PS*V: 60*0,3=18 [bar*Liter]
 Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
 Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Betriebsparameter:
zugelassene Kältemittel: HFCKW, HFKW, FCKW, R744
 Max. zul. Druck 60 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 140°C
 Max. zul. Druck 45 bar bei Betr.temperatur -10°C bis -40°C
 Prüfdruck: 66 bar

(Verwendungsbereich)				(Volumen[l]) 0,3		Maßstab: 1:2		(Gewicht) 0,5 kg			
						Geräuschkämpfer GD-10 4503-K					
				Datum						Name	
				Gezeichnet 28.08.2012						Szacknies	
				Kontrolliert 28.10.2014						Görner	
				Norm							
						2		A4			
Zust.	Änderungen	Datum	Name	Ersatz für: 01.06.06			Ersatz durch:				