



Betriebsparameter:
 Max. zul. Druck 31 bar bei max. zul. Betr.temperatur von 140°C
 Max. zul. Druck 10 bar bei Betr.temperatur -10°C bis -40°C
 Prüfdruck: 35 bar

(Verwendungsbereich)		(Volumen[l]) 1,5	Maßstab: 2:3 (1:3)	(Gewicht) 2,9
		Datum	Geräuschkämpfer GDX-28 4525-K	
		Name		
		Gezeichnet 11.09.2012 Szacknies		
		Kontrolliert		
		Norm		
Zust.	Änderungen	Datum	Name	W:\Technik\ACAD\Arbeitsordner\Herr Neufeld\Geräte\Geräuschkämpfer\GDX-28\GDX-28.idw

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!
 Das Urheberrecht an diesen Zeichnungen und allen Beilagen die dem Empfänger persönlich anvertraut sind, verbleibt jederzeit unserer Firma. Ohne unsere schriftliche Genehmigung dürfen sie nicht kopiert und vervielfältigt, auch niemals dritten Personen mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.

Zulassung nach DGRL 2014/68/EU für:
 Fluide der Gruppe 2,
 Artikel 4, Absatz 3, keine "CE" Kennzeichnung
 PS*V: 31*1,5=46,5 [bar*Liter]
 Manipuliersicheres Typschild dauerhaft aufgebracht
 Farbe: RAL 5009, Epoxidharz eingebrannt